

Key- Valve® E



FUNKTIONER

- Ikke nødvendigt med vand skyl.
- Tillader væske at løbe ind i afløbet, men forhindrer tilbagestrømning af dræn gasser.
- Vertikal mekanisme.
- Kompakt enhed.
- Let at håndtere.
- Samlet levetid er 7.500 besøg.
- Den Grønne Key-RING® er indikator og viser levetiden. Den holder Key-membranen fleksibel og ren, og afgiver desuden en behagelig duft.
- Den Grønne Key-RING® er fuldt biologisk nedbrydelig.
- Velegnet til de fleste tilgængelige typer af vandfrie urinaler.



Grøn = OK

Klar = Skift

SERVICE

Key-Valve E er en forbrugsvarer. For korrekt brug bør udskiftning ske efter hyppigheden af besøg. Ved at bruge Service-Key nøglen, kan man nemt og hurtigt udskifte Key-Valve-E.

ANVENDELSES OMRÅDE

Den patenterede Key-Valve® E er essensen i Key-System®, og blev udviklet specielt til brug i vandfrie urinaler.

Uden brug af vand eller andre forseglende væsker, tætnes det afløbsåbningen og forhindrer dermed lugt fra afløbet.

Afhængig af antallet af besøg på urinalet, skal Key-Valve udskiftes 2 til 3 gange om året. Således kan hver Valve spare op til 20.000 - 40.000 liter vand.

TEKNOLOGI

Key-Valve E bruger Bernoulli's princip og sammen med den patenterede silikone Key-Membrane®, forbliver Key-Valve E fuldstændig lufttæt.

Der er praktisk talt ingen risiko for udtørring på grund af den fugtige luft i afløbsrøret.

Med Key-Valve E behøves der ingen vandlås i afløbsrøret. Hvis der er en konventionel vandlås monteret, påvirker det ikke Key-Valve E.

Key-Valve E afbalancerer automatisk negativ lufttryk i afløbsrøret, fordi Key-Membran tillader luft at sive ned i afløbet. Hvis der er tryk i afløbet lukker Key-Membran tætt.

Key-Membran er fremstillet af en særlig silikonogummi blanding og besidder enestående kemiske og mekaniske egenskaber. Vi anbefaler man bruger Waterless rengøringsmiddel.

Større partikler samles i Key-Valve E hylsteret og mindre partikler adskilles horisontalt i det patenterede design af Key-Membran.

I den daglige rengøringsprocedure, er det påkrævet at bruge et pH-neutral rengøringsmiddel. Det er ikke nødvendigt med skrappe rengøringsmidler.

LEVETID

Key-Valve E kan opbevares i sin originale emballage ved 15-25 °C i ca. 1 år (12 måneder).

Key-Valve E har en gennemstrømningshastighed på cirka 1,25 liter/ minut. Hastigheden kan falde i brugsperioden.

Det er garanteret, at hver installeret Key-Valve kan holde til ca. 7.500 besøg.

Rengøringsmidler og afløbsrøret gasser forkorter Key-Membran levetid, da de reducerer elasticiteten i silikonemembranen.

Waterless

Waterless Scandinavia ApS
Møllegade 23
6310 Broager
Telefon 74 44 11 81
info@waterless.dk

www.waterless.dk